


*TERMOREGOLATORI PER STAMPI
GESTIONE SPECIFICA DELL'ACQUA PER IL PISTONE*

PLUNGER PAD SYSTEM



*Plunger Pad
System*



PLUNGER PAD SYSTEM

Gestione dell'acqua di raffreddamento per il pistone



Sistema con pompa di rilancio equipaggiata di inverter adattivo, con monitoraggio del differenziale di temperatura tra mandata e ritorno.

Vantaggi:

- Salvaguardia e protezione del componente pompa
- Ottimizzazione dei consumi energetici
- Possibilità di controllo tramite pressione o portata
- Possibilità di collegamento a refrigeratore esterno qualora il pistone necessitasse di temperatura inferiore a quella dell'acqua di rete
- Controllo digitale tramite PLC IECI TD 240
- Monitoraggio di stato e visualizzazione avvisi ed allarmi
- Comunicazione con tutti i protocolli (Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet, Datanet etc.)

VERSIONE PISTONE 2018:	"Plug and play" versione 20 °C
CODICE	CCPD036
FLUIDO VETTORE	Acqua di rete/Acqua di raffreddamento
NUMERO CIRCUITI	Singolo circuito
CARATTERISTICHE POMPA	Pompa di circolazione, verticale, multistadio, tenuta meccanica, 75 l/m, 16 bar, 2,2 kW Curva di andamento lavoro, a 14 bar / 25 l/m con controllo inverter
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V+3F+PE, 50/60Hz
SISTEMA ADATTIVO	Variazione della portata in funzione del fabbisogno termico
CONTROLLO PORTATA	Controllo della portata tramite flussometro digitale in mandata
CONTROLLO PRESSIONE	Controllo della pressione tramite trasduttore digitale
PANNELLO ELETTRICO	IP55
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA	Pannello PLC IECI TD240 Touch Screen, a colori, display 3,5"
TELAIO	3mm a vernice epossidica
DIMENSIONI	h1200x1300x500 mm
PESO	110 Kg